

Technický list kachlová kamna Hein BARACCA (1N, 2N, 3, 3N, 4, 4N, 7, 7N, 8, 9, OU)

Technical sheet tiled stove Hein BARACCA (1N, 2N, 3, 3N, 4, 4N, 7, 7N, 8, 9, OU)

Technisches Datenblatt Kaminofen Hein BARACCA (1N, 2N, 3, 3N, 4, 4N, 7, 7N, 8, 9, OU)

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Obj.kód / Order code / Bestellkode | BARACCA (1N, 2N, 3, 3N, 4, 4N, 7, 7N, 8, 9, OU) |
|------------------------------------|---|

#### Splněná legislativa | Meets requirement limit values for | Prüfungen

|            |   |
|------------|---|
| EN 13 240  | • |
| BImSch V 2 | • |
| 15a B-VG   | • |

#### Vlastnosti při provozu | Features during operation | Leistungseigenschaften

|   |                   |                                    |
|---|-------------------|------------------------------------|
| Ekodesign (Sezónní energetická účinnost vytápění)   Ekodesign (Seasonal energy efficiency of heating)   Ekodesign (Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad) | %                 | 68                                 |
| Index energetické účinnosti (EEI)   Energy efficiency index (EEI)   Energieeffizienzindex (EEI)   |                   | 104                                |
| Energetický štítek   Energy Label   Energieeffizienzklasse  |                   | A+                                 |
| Typ paliva   Fuel   Verwendeter Brennstoff  |                   | Kusové dřevo/Stück Holz/Piece wood |
| Délka paliva   Length of fuel   Ausmaß des Brennstoff   | mm                | 250                                |
| Průměrná spotřeba paliva   Average wood consumption   Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch  | kg/h              | 2,5                                |
| Povolená dávka paliva   Allowed wood batch   Maximal Brennstoffverbrauch  | kg/h              | 3,5                                |
| Interval dodávky paliva   Fuel supply interval for the rated output   Zeitabstand der Brennstoffbeschickung für die Nennleistung                    |                   | 1 hodina/1 Stunde/1 hour           |
| Množství spalovacího vzduchu   Combustion air requirement   Verbrennungsluftbedarf  | m <sup>3</sup> /h | 34,2                               |

#### Jmenovité hodnoty | General data | Nennwertes

|   |                   |            |
|---|-------------------|------------|
| Jmenovitý výkon   Nominal heat output   Nennwärmeleistung   | kW                | 8,0        |
| Regulovatelný výkon   Reg.output   Reg.Gesamtleistung   | kW                | 4,0 – 12,0 |
| Účinnost   Efficiency   Wirkungsgrad  | %                 | 78         |
| Hmotnostní tok suchých spalin   Dry flue gases mass flow   Massendurchfluss von trockenen Abgasen                               | g/s               | 7,1        |
| Průměrná teplota spalin   Mean flue gas temperature   Durchschnittliche Abgastemperatur   | °C                | 284        |
| Průměrná teplota spalin za hrdlem   Mean flue gas temperature after throat   Durchschnittliche Rauchgastemperatur nach dem Hals | °C                | 320        |
| Provozní tah   Flue draught   Förderdruck   | Pa                | 12         |
| Prach - 02=13%   Dust - 02=13%   Staub - 02=13%   | mg/m <sup>3</sup> | 17         |
| CO - 02=13%   | mg/m <sup>3</sup> | 1174       |
| CO <sub>2</sub>   | %                 | 10,08      |
| OGC - 02=13%  | mg/m <sup>3</sup> | 107        |
| NO <sub>x</sub> - 02=13%  | mg/m <sup>3</sup> | 105        |

## Rozměry a hmotnost | Dimensions and weights | Maße & Gewicht

|  |            |    |                      |
|--|------------|----|----------------------|
| Rozměry (výška x šířka x hloubka)   Dimensions (Height x Width x Depth)   Maße (Höhe x Breite x Tiefe)   | BARACCA 1N | mm | 1808 x 1019 x 686    |
|  | BARACCA 2N |    | 1690 x 1019 x 686    |
|  | BARACCA 3  |    | 1332 x 962 x 628     |
|  | BARACCA 3N |    | 1557 x 962 x 628     |
|  | BARACCA 4  |    | 1332 x 962 x 628     |
|  | BARACCA 4N |    | 1556 x 962 x 628     |
|  | BARACCA 7  |    | 1332 x 962 x 628     |
|  | BARACCA 7N |    | 1556 x 962 x 628     |
|  | BARACCA 8  |    | 1245 x 946 x 612     |
|  | BARACCA 9  |    | 1527 x 946 x 612     |
|  | BARACCA OU |    | 1556 x 962 x 628     |
| Výška osy zadního (bočního) vývodu   Connection height for rear (side) installation   Anschlusshöhe (seitlichen) hinten  |            | mm | 1335 ± 170           |
| Průměr kouřovodu   Flue gas connector diameter   Rauchrohrdurchmesser  |            | mm | 180                  |
| Průměr kouřového hrdla   Flue socket diameter   Durchmesser Rauchkehle   |            | mm | 180                  |
| Průměr centrálního přívodu vzduchu (CPV)   External air intake (EAI)   Zentralluftzufuhr (ZLZ)   |            | mm | 118                  |
| Hmotnost   Weight   Gewicht  | BARACCA 1N | kg | 425                  |
|  | BARACCA 2N |    | 415                  |
|  | BARACCA 3  |    | 325                  |
|  | BARACCA 3N |    | 370                  |
|  | BARACCA 4  |    | 325                  |
|  | BARACCA 4N |    | 365                  |
|  | BARACCA 7  |    | 325                  |
|  | BARACCA 7N |    | 370                  |
|  | BARACCA 8  |    | 330                  |
|  | BARACCA 9  |    | 370                  |
|  | BARACCA OU |    | 370                  |
| Rozměry spalovací komory (výška x šířka x hloubka)   Dimensions of the combustion chamber (Height x Width x Depth)   Maße Feuerraum (Höhe x Breite x Tiefe)  |            | mm | 445 x 520 x 280      |
| Bezpečnostní vzdálenost od hořlavých materiálů (zadní x čelní x boční x boční se sklem x od stropu) Safe distance from flammable materials (Back x Front x Side x Side with glass x From the ceiling)<br>Sicherheitsabstand von brennbaren Werkstoffen (Hinterwand x |            | mm | 200/800/200/---/1000 |

## Příslušenství dodávané s výrobkem | Supplied accessories | Mitgeliefertes Zubehör

|  |   |
|--|---|
| Ochranná rukavice / Protective glove / Schutzhandschuh | • |
| Popelník   Ashtray   Aschenbecher                      | • |